

RPシリーズ

先進機能で低価格!

エコノミータイプ

Milano

機能凝縮で価格ダウン!



一歩先行く新機能

(RP・FCシリーズ全機種)

インテリジェントシールシステム

フィルムシール時間を電子コントロールし、最適なシール時間を状況コントロールしているため、シール線過熱による煙や臭いの発生を抑えました。

テフロンコーティングシール線

シール線はテフロンによりコーティングされていますので、特に耐久性に富み、フィルムのカスの付着や焦げ付きの発生頻度は非常に低く抑えられています。

新型フィンヒーター(特許)

FCシリーズの新機能欄をご参照下さい。

新コントロールパネル

FCシリーズの新機能欄をご参照下さい。

カウンター新機能付属

包装数をカウントするカウンター機能を付属しています。

ワイド2段スライドテーブル

FCシリーズの新機能欄をご参照下さい。

新針受けプーリー

フィルムに空気穴を開ける穴開けプーリーの針を受ける針受けプーリーを改良しました。針受け溝の両側にOリングを配置する事により確実な穴開けを実現しました。

エコノミースタANDARDタイプ

RP-55S

エコノミーシリーズ中でも最も多く使われている機種です。

エコノミー
アクリルカバー自動開閉タイプ

RP-55C

アクリルカバーがスイッチ操作で開閉されるタイプです。

エコノミー小型タイプ

RP-40S

RP-55S型の小型タイプです。

エコノミー大型タイプ

RP-85S

RP-55S型の大型タイプです。



機械仕様

	RP40S	RP55S/55C	RP85S
シール面積	420×280mm	540×390mm	840×590mm
被包装物最大寸法	400×250×200mm	500×360×250mm	800×550×300mm
電源	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz (55Cは三相200V)	三相200V 50/60Hz
供給電力	2.6KW	3.15KW	5.3KW
使用フィルム最大サイズ	φ250×500mm	φ250×600mm	φ300×800mm
作業テーブル面高さ	920mm	920mm	950mm
機械寸法	1160×700×1220mm	1260×810×1310mm	1950×1000×1480mm
機械重量	105Kg	120Kg	215Kg